



PRODUKTBESCHREIBUNG

No Rust ist eine säurebasierte Flüssigkeit, die Oxydationen von Eisen und Eisenlegierungen stoppt und Eisenoxydationen, d.h. Rost, in organische passivierte Metalle (reaktionsträge und stabil) umwandelt.

No Rust ist ein gebrauchsfertiges, vielseitig und einfach anwendbares Produkt.

Gebrauchsfertig. Mit **No Rust** behandeltes Eisen erfordert keine Nachbehandlung; es kann sofort überlackiert werden. Eine Lackierung ist jedoch nicht unbedingt sofort erforderlich, erneute Rostbildung wird durch die Anwendung von **No Rust** für einige Zeit verhindert.

Vielseitig. **No Rust** kann auf komplett oder teilweise verrosteten und teils lackierten Flächen angewendet werden. Auf der gesamten Oberfläche entsteht eine gleichmäßige dunkelgraue Schicht passivierten Metalls.

Einfach anwendbar. **No Rust** ist einfach anzuwenden; es genügt, die Flächen gut mit einem Niederdruck-Sprühgerät, einem einfachen Sprüher oder Pinsel zu benetzen. Die Anwendung wird dadurch erleichtert, dass **No Rust** vollkommen flüssig ist.

ANWENDUNG

No Rust wird unverdünnt angewendet. Vor der Anwendung eventuell vorhandene geschlossene Rostblasen öffnen und mit einer Eisenbürste oder ähnlichem entfernen. Eventuell vorhandene Fette oder Schmiere muss ebenfalls entfernt werden. **No Rust** gründlich auf die Flächen auftragen, bis sie vollkommen nass sind. Mindestens 12 Stunden einwirken lassen, idealerweise 24 Stunden. Danach Rückstände mit fließendem Wasser abwaschen. Die Flächen sind somit passiviert und für ein oder zwei Monate vor Umwelteinflüssen geschützt. Sie können jedoch auch sofort nach dem Abwaschen und Abtrocknen überlackiert werden.

No Rust ist eine wasserbasierte Lösung. Falls die Flächen 4 oder 5 Stunden nach der Anwendung z.B. durch Regen oder Schnee nass werden sollten, muss die Anwendung wiederholt werden. Im Sommer, d.h. bei hohen Temperaturen, wird empfohlen, die Anwendung am Abend durchzuführen, um eine zu schnelle Abtrocknung zu verhindern.

No Rust ist sehr ergiebig: Mit einem Liter des Produktes können 10 m² - 20 m² behandelt werden.

EINSATZMÖGLICHKEITEN

Schlossereien
Zimmereien
Restaurateure
Bauindustrie
Karosseriewerkstätten
Wartung im Allgemeinen

VERPACKUNGSEINHEITEN

Artikelnummer 709001

Flasche 750 ml

12 Stück im Karton

Vertrieb

Herold Handelsgesellschaft mbH
Wanheimer Straße 429 – 431, D-47055 Duisburg
Phone: +49 203 57887-0, Fax: +49 203 57887-29
www.heroldhandel.de, info@heroldhandel.de