



## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

**Thor 91** verfügt über eine ausgezeichnete Reinigungskraft. **Thor 91** ist trotz seiner komplexen Formel ein homogenes Produkt, das sich auch bei extrem kalten oder warmen Temperaturen nicht trennt.

Es kann in allen Bereichen für die Entfettung und Reinigung eingesetzt werden. Insbesondere eignet sich **Thor 91** für besonders schwierige Anwendungen. **Thor 91** kann sogar Teer- und Asphalt-Schleier entfernen.

In der richtigen Dosierung greift **Thor 91** Farben oder Lacke nicht an, sondern frischt diese sogar auf.

ACHTUNG: **Thor 91** greift Aluminium an und kann es sogar auflösen.

Bei Leichtmetalllegierungen empfiehlt es sich, **Thor 91** vor Gebrauch an einer nicht sichtbaren Stelle einem Test zu unterziehen. Falls sich Schaum bildet und ein leichtes Sprudeln erkennbar ist, sofort den Test abbrechen und gründlich mit Wasser abspülen.

## **ANWENDUNG**

Auf die Oberfläche sprühen, mit leichtem Druck (Schwamm oder Bürste) reinigen, mit reichlich Wasser abspülen.

**Entfettung von Motoren:** 1 Teil **Thor 91** in 10 Teilen Wasser

**Entfettung von Motorfahrzeugen und Kraftfahrzeugen:** 1 Teil **Thor 91** mit 5 bis 20 Teilen Wasser Oberfläche mit der Lösung gut benetzen und reichlich mit Wasser abspülen. Mit dieser Dosierung werden Lacke nicht angegriffen. Bei Leichtmetallfelgen muss die hohe Verdünnung (1 zu 20) angewendet werden, um diese glänzend zu reinigen. Vorab an einer nicht sichtbaren Stelle testen.

**Reinigung und Entfettung industrieller Fußböden und Werkstätten mit hartnäckigen Flecken:** 50 - 70 ml **Thor 91** auf 1 Liter Wasser (möglichst warm). Gleichmäßig auf die Oberfläche auftragen, 20 Minuten einwirken lassen und mit Wasser abspülen, wenn möglich mit Hochdruckreiniger.

**Reinigung von Booten, gel-coat:** 1 Teil **Thor 91** mit 5 bis 10 Teilen Wasser

**Schiffsbilgen:** 1 Teil **Thor 91** mit 4 Teilen Wasser

**Entfettung von Teilen im Wasch-Tank:** 1 Teil **Thor 91** mit 20 Teilen Wasser  
Zu entfettende Werkstücke eintauchen, 5 - 10 Minuten einwirken lassen und mit Wasser abspülen.

**Reinigung von Filtern in Anlagen zur Luftreinhaltung oder Klimaanlage:** 1 Teil **Thor 91** mit 5 bis 10 Teilen Wasser.  
Filter reinigen und mit Wasserstrahl abspülen.

**Entfernung von Reifenspuren auf Fußböden:** 1 Teil **Thor 91** mit 10 Teilen Wasser



**EINSATZMÖGLICHKEITEN**

Waschanlagen,  
Mechanik und Bauwesen  
Automotiver Bereich  
Nautik  
Hubkarren und Erdbewegungsmaschinen  
Raffinerien  
Industrielle Reinigungsfirmen

**VERPACKUNGSEINHEITEN**

Artikelnummer	129005	Kanister 5 Liter	4 Stück im Karton
Artikelnummer	129025	Fass 25 Liter	1 Stück

Größere Gebinde auf Anfrage